


# Onda Serena



Onda Serena



**Descripción:** Nuestra cortina Onda Serena está inspirada en las cortinas tradicionales, pero cuenta con un novedoso sistema que les da una apariencia moderna y sofisticada. Consiste en un delgado riel de aluminio que tiene incorporado una cinta transparente, la cual se cose a la tela y sirve para darle a ésta una forma especial de ondas tipo ola. La cortina Onda Serena está disponible en un amplio portafolio de telas blackout, telas trasluz y velos. Estos últimos ofrecen un alto nivel de transparencia y permiten un gran paso de luz.

	<b>Material del Riel:</b> Aluminio.		<b>Dimensión del Riel:</b> 5.85m de ancho. 2cm de profundo.		<b>Color del Riel:</b> Blanco.		<b>Tipos de Tela:</b> Blackout, trasluz, velos.
	<b>Forma de la Onda:</b> Tipo Ola.		<b>Proporción de Tela</b> Opción 1: Tela al 2.3 Opción 2: Tela al 2.8		<b>Tamaño de la Onda:</b> Al 2.3: 4cm frente, 4cm atrás. Al 2.8: 6cm frente, 6cm atrás.		<b>Sujeción de la Tela:</b> Reata transparente con remaches.
	<b>Tamaño de la Reata:</b> De 25mm para Riel al 2.3. De 50mm para Riel al 2.8.		<b>Color de la Reata:</b> Transparente.		<b>Distancia entre remaches:</b> 10.8cm al 2.3 16.3cm al 2.8		<b>Distancia entre carros:</b> Opción 1: 4.8 centímetros. Opción 2: 6 centímetros.
	<b>Tipos de recogida:</b> a un lado a los extremos al centro		<b>Sistema de Accionamiento:</b> Manual y Motorizado.		<b>Forma Inclineda:</b> No aplica.		<b>Tipos de Motor:</b> 110v Alámbrico y 110v Radiofrecuencia.
	<b>Tamaño del bajo:</b> 15 centímetros.		<b>Espacio mínimo de instalación:</b> 9cm con la tela al 2.3. 13cm con la tela al 2.8.		<b>Unión Intermedia:</b> Si aplica después de 5.80 metros de ancho.		<b>Ángulo 90 grados:</b> Si aplica riel curvo para esquinas - Sólo 90 grados. No aplica a los extremos.
	<b>Ancho mínimo de Fabricación:</b> 30 centímetros.		<b>Ancho máximo de fabricación:</b> 11.80 metros (extremos o centro) 7.00 metros (a un lado)		<b>Altura mínima de fabricación:</b> 60 centímetros.		<b>Altura máxima de fabricación:</b> 4.00 metros motorizada. 3.20 metros manual.
	<b>Repelencia al polvo:</b> Media.		<b>Retardancia al fuego:</b> Sólo telas RF.		<b>Protección UV:</b> Según tejido.		<b>Vida útil:</b> 7 años.

Garantía del producto: 1 año en la tela y en el sistema.